

公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點部分規定修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>二、<u>行政院與所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構</u>（以下簡稱機關）辦理工地型預拌混凝土設備之設置及拆除管理，除法令另有規定外，依本要點之規定。</p>	<p>二、<u>行政院暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構</u>（以下簡稱機關）辦理工地型預拌混凝土設備之設置及拆除管理，除法令另有規定外，依本要點之規定。</p>	<p>一、配合現行立法慣用語詞修正。</p> <p>二、針對本點所述法令另有規定者，包括職業安全衛生法、空氣污染防治法、水污染防治法及噪音管制法等相關規定，且已納入第四點工程契約應約定事項。另依內政部八十八年五月五日台（八八）內地字第八八八四八〇四號函釋，工地型預拌混凝土設備，無涉及非都市土地容許使用規定，及經濟部九十三年七月二日經授中字第〇九三三〇〇〇〇五七〇號函釋，工地型預拌混凝土設備非屬工廠管理輔導法所稱之工廠，併予敘明。</p>
<p>三、<u>機關辦理公共工程使用預拌混凝土，原則應由合格預拌混凝土廠供料，依個案特殊需求需設置工地型預拌混凝土設備者，應評估設置之必要性，並經上級機關同意後，始得允許廠商於公共工程工地依相關法規設置工地型預拌混凝土設備。</u></p> <p><u>前項評估項目包括但不限於工地附近二十公里運距內有無足夠合法預拌混凝土廠或其產品能否滿足</u></p>	<p>三、<u>機關除符合下列情形之一者外，不得允許廠商於公共工程工地設置工地型預拌混凝土設備：</u></p> <p><u>（一）公共工程性質特殊並經上級機關同意。</u></p> <p><u>（二）工地附近二十公里運距內無足夠合法預拌混凝土廠或其產品無法滿足工程之需求。</u></p>	<p>一、現行條文移列第一項，考量現行公共工程品質管理已有規範，工地使用混凝土已有管控機制，目前合格預拌混凝土廠已普遍，公共工程使用預拌混凝土原則應由合格預拌混凝土廠供料，僅有特殊個案需求始可使用工地型預拌混凝土設備，機關辦理工程採購，為確保工程品質管理符合個案實務需求，應由機關詳細評估設置工地型預拌混凝土設備之必</p>

<p><u>工程之需求。</u></p>		<p>要，且須報上級機關同意後，始可允許廠商依職業安全衛生法、空氣污染防治法、水污染防治法、噪音管制法等相關法規設置。</p> <p>二、增訂第二項，定明評估項目。</p>
<p>四、機關允許設置工地型預拌混凝土設備者，工程契約中應訂定下列事項：</p> <p>(一) 工地型預拌混凝土設備設置生產前，應依<u>職業安全衛生法</u>、<u>空氣污染防治法</u>、<u>水污染防治法</u>、<u>噪音管制法</u>等相關法令，取得各該主管機關許可。</p> <p>(二) 工程所需材料應以合法且未超載車輛運送。</p> <p>(三) 設置期間應每月製作生產紀錄表，並隨時提供機關查閱。</p> <p>(四) 工程竣工後，預拌混凝土設備之拆除，應列入驗收項目；未拆除時，列入驗收缺點限期改善，逾期之日數，按契約罰則辦理。</p> <p>(五) 工程竣工後，預拌混凝土設備拆除完畢前，不得支付尾款。</p> <p>(六) 屆期未拆除完畢者，機關得強制拆除並由廠商支</p>	<p>四、機關允許設置工地型預拌混凝土設備者，工程契約中應訂定下列事項：</p> <p>(一) 工地型預拌混凝土設備設置生產前，應依<u>勞工安全衛生法</u>、<u>空氣污染防治法</u>、<u>水污染防治法</u>、<u>噪音管制法</u>等相關法令，取得各該主管機關許可。</p> <p>(二) 工程所需材料應以合法且未超載車輛運送。</p> <p>(三) 設置期間應每月製作生產紀錄表，並隨時提供機關查閱。</p> <p>(四) 工程竣工後，預拌混凝土設備之拆除，應列入驗收項目；未拆除時，列入驗收缺點限期改善，逾期之日數，按契約罰則辦理。</p> <p>(五) 工程竣工後，預拌混凝土設備拆除完畢前，不得支付尾款。</p> <p>(六) 屆期未拆除完畢者，機關得強制拆除並由廠商支</p>	<p>配合「<u>勞工安全衛生法</u>」名稱修正為「<u>職業安全衛生法</u>」，修正第一款引用之法律名稱。</p>

<p>付拆除費用，或由工程尾款中扣除，並依政府採購法第一百零一條規定處理。</p>	<p>付拆除費用，或由工程尾款中扣除，並依政府採購法第一百零一條規定處理。</p>	
<p>五、機關允許設置工地型預拌混凝土設備者，應要求廠商出具切結書(如附件)；其內容應包括下列各款：</p> <p>(一)專供該契約工程預拌混凝土材料，不得對外營業。</p> <p>(二)工程竣工後驗收前或契約終止(解除)後一個月內，該預拌混凝土設備必須拆除完畢並恢復原狀。</p> <p>(三)因該預拌混凝土設備之設置造成之污染、損鄰等可歸責之事故，悉由該廠商負完全責任。</p>	<p>五、機關允許設置工地型預拌混凝土設備者，應要求廠商出具切結書(如附件二)；其內容應包括下列各款：</p> <p>(一)專供該契約工程預拌混凝土材料，不得對外營業。</p> <p>(二)工程竣工後驗收前或契約終止(解除)後一個月內，該預拌混凝土設備必須拆除完畢並恢復原狀。</p> <p>(三)因該預拌混凝土設備之設置造成之污染、損鄰等可歸責之事故，悉由該廠商負完全責任。</p>	<p>配合第六點刪除附件二，修正附件項次。</p>
<p>六、機關允許廠商於公共工程工地設置工地型預拌混凝土設備者，應分別於設置及拆除完畢後一個月內，將<u>相關資訊填報於行政院公共工程委員會指定之資訊網路系統備查。</u></p>	<p>六、機關允許廠商於公共工程工地設置工地型預拌混凝土設備者，應分別於設置及拆除完畢後一個月內，函報行政院公共工程委員會<u>(通報單格式如附件二)</u>。</p>	<p>現行機關設置及拆除工地型預拌混凝土設備皆於公共工程雲端系統登錄相關資訊，為簡化行政流程，爰修正通報備查方式，並刪除附件二。</p>